

1310/1480/1550nm 在线式光纤法拉第旋转器

产品描述

在线式光纤法拉第旋转器用来改变输入光的偏振态,使得经过法拉第旋转器的偏振光的方向旋转 45 度角后输出,具有低插入损耗,高回波损耗,高信噪比和良好的环境稳定性和可靠性,广泛运用在光纤激光器、光纤放大器 光纤传感等领域。

产品特点

低插入损耗

结构紧凑

高稳定性和可靠性

应用领域

光纤激光器

光纤传感

光纤放大器

光纤干涉仪


产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	1310 1480 1550
工作带宽	nm	±30
最大插入损耗	dB	0.6
旋转角度(单程)	degree	45
旋转角度误差	degree	±1
偏振相关损耗	dB	0.1
承受功率	mW	500
光纤类型	-	SMF-28e 或其它
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸	mm	Φ5.5XL35
工作温度	℃	-5 ~ +70
储存温度	℃	-40 ~ +85

测温环境在 25℃

如果增加连接头,插入损耗增加 0.3dB,回损降低 5dB,对于保偏产品消光比降低 2dB.

封装尺寸



选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小 CW	光纤类型	尾纤长度	尾纤类型	连接头类型
CILF	1310-1310nm	00-300mW	S2-SMF-28e	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	1480-1480nm	01-1W	S-其它	10-1.0m	L-900um 松套管	FP-FC/PC
	1550-1550nm			15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
	S-其它	S-其它		S-其它		S-其它